



<http://www.hb-garaget.com>

MATERIAL OCH
LEVERANSOMFATTNING
HB-GARAGET

- SYLL** av tryckimpregnerad 34 x 95 mm, lev. i fall. längder. Syllpapp lev. i rullar. Bult för fastsättning av syll ingår ej i vår leverans.
- YTTERVÄGGAR** i färdiga element, bestående av regelstomme dim. 34 x 95 mm med 22 x 120 mm stående lockpanel påspikad, samt med vindskyddande papp emellan.
Hammarband dim. 22 x 95 mm lev. i fall. längder.
Lockstöd dim. 22 x 145 mm lev. i fall. längder.
Erfoderliga lockbrädor vid blockskarvar samt vid hörn lev. exakt kapade.
Fönster är insatta i elementen.
Fönsterbleck av lackerad stålplåt.
Portar samt dörrar lev. lösa. Låscyl. samt dörrtrycken ingår ej i vår leverans.
95 mm mineralull kval A, samt
13 mm gipsplatta lev. lös.
ångspärr lev. i rulle.
Inv. foder lev. i grovkapade längder.
- INNERVÄGGAR** lev. i kapade regler dim. 45 x 70 mm c/c 600 mm. Beklädn. av 13 mm gipsplatta lev. lös.
- TAKLAG TYP S** Dubbelfasade betongtakpannor.
Underlagstak bestående av 4 mm Takboard, samt bärreglar dim. 45 x 70 mm.
Fackverkstakstolar 23° lev. färdiga dim. efter spv.
120 mm mineralullskiva, kval A. med vindskyddat ytskikt.
Gavelspetsar **lev. färdiga.**
Glespanel dim. 22 x 95 mm.
Ångspärr lev. i rulle.
Innertak av 13 mm gipsplatta lev. lös.
Vindskivor lev. ihospikade i exakt längd.
Plåtbeslag till vindskivor ingår.
Takfotsbrädor dim. 22 x 145 mm lev. i fall. längder.
Till sims samt underbeklädn. vid gavlar, lev. 22 x 120 mm i fall. längder.
Insektsnät ingår.
Till underbeklädn. vid framdraget tak lev. spikregel 45 x 95 mm, vindtät papp, samt 22 x 120 mm panel.
Takrännor ingår ej i vår leverans.



<http://www.hb-garaget.com>

MATERIAL OCH
LEVERANSOMFATTNING
HB-GARAGET

VALMAT TAK Vid valmat tak bytes takboarden mot 17 mm råspont + underlagspapp, samt bärreglarna ersättes mot 23 x 36 mm tegelläkt.

LOFT Till garage med inredningsbar vind levereras mellanbjälkar som placeras mellan takstolarna, samt 22 mm golvspånplattor. Järnbalk ingår ej i vår leverans.

Monteringsritning medföljer leveransen.

Vi förbehåller oss rätten till ev. ändring av material och konstruktion.

VID OISOLERAT UTFÖRANDE AVGÅR

isolering vägg och tak
gipsplattor vägg och tak
glespanel tak
ångspärr
inv. foder